

Systemy CCTV telewizja dozorowa > Obudowy i uchwyty do kamer > Glowica uchylno-obrotowa P/T 16kg 24VDC

Glowica uchylno-obrotowa P/T 16kg 24VDC

Nazwa produktu: Glowica uchylno-obrotowa P/T 16kg 24VDC

[Product code | Indeks produktu : 29340.812.18134](#)

Dostawca / Producent: VANDERBILT

Solidna, wydajna jednostka do montażu ściennego DC (opcjonalnie z boku). Pozwala na sterowanie obciążeniem średnio ciężkim do 16 kg, wyposażone w grzałkę i termostat. W zestawie z fabrycznym okablowaniem (o długości 2,00 m).



Obciążenie 16 kg (gora lub bok)

Pan speed 48 °/s

Pan travel 365° +- 2°

Tilt speed 24 °/s

Tilt travel 20 - 90° (Top mount) ; +- 90° (Side mount)

Ustawienia wstępne (presets) Tak

Stopień ochrony IP67

Wymagania dotyczące zasilania 24 VDC

Wymiary (szer. X wys x gł.)

Mocowanie boczne: 378 x 230 x 185 mm

Górny wspornik: 223 x 255 x 185 mm

Ciepota 7.000 kg

Kolor Biały aluminium (RAL 9006)

Miejsce na Twoją pieczęć

Twój sprzedawca / instalator

Platforma Sprzedaży B2B | Merchant

Building Technologies & IT Telecom

